

广州孚润 400-992-6811



## Klüberfluid 9 R 100

装配液和防腐蚀液

### 应用特点

- 与SBR和EPDM弹性体兼容
- 在存储和运输期间防止腐蚀
- 能与制动液混合，如DOT 3、DOT 4和DOT 5.1
- 优异的润湿性能和高润滑性，特别适用于金属和弹性材料组合

### 产品描述

Klüberfluid 9R 100是一款基于特殊合成油的装配液，也可用作高效防腐蚀剂。

Klüberfluid 9R 100与SBR和EPDM弹性体以及DOT 3,4和5.1制动液兼容。

### 产品应用

Klüberfluid 9R 100特别适合汽车刹车部件。它还可用作钢制零件的防腐蚀剂，在储存期间、生产与装配之间的运输过程中提供保护，并且在SBR和EPDM弹性体零件装配之前无需清除。当用作装配流体时，Klüberfluid 9R 100有助于精确连接各个组件，从而为功能可靠性提供支持，并防止在安装期间损坏密封件。

Klüberfluid 9R 100用作装配助剂、防腐蚀剂和功能性润滑剂等，如实现制动汽缸活塞的重新运行。其优异的润湿性和高润滑性对有利于初始摩擦，特别是对于金属和弹性体材料组合。

### 使用注意事项

Klüberfluid 9R 100的粘度低，可通过浸入或喷涂方式高效应用。

### 材料安全数据表

材料安全数据表可以在网站 [www.klueber.com](http://www.klueber.com)索取。同时您也可以通过您在克鲁勃公司的联系人得到。

### 包装规格

### Klüberfluid 9 R 100

简装, 20 升	+
大桶装, 200 升	+

### 产品参数

### Klüberfluid 9 R 100

产品代码	025113
颜色范围	红色
外观	清澈
密度, DIN 51757, 20 °C	近似值 0,96 g/cm <sup>3</sup>
闪点, 依据DIN EN ISO 2592, 克利夫兰开杯装置	>= 200 °C
运动粘度, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C	近似值 115 mm <sup>2</sup> /s
最小保质期 - 放置于未开封原装容器中置于干燥无霜处	36 月

广州孚润 400-992-6811

## Klüberfluid 9 R 100

装配液和防腐蚀液



广州孚润 400-992-6811

### Klüber Lubrication – your global specialist

我们一直致力于不断创新的摩擦解决方案。通过与客户面对面的接触与咨询，我们帮助全球工业领域的客户实现成功。全面的技术方案、经验丰富的员工团队，使我们在80年的历史进程中，得以为客户提供高效、高性能的润滑剂，以满足客户日益提高的要求。

克鲁勃润滑剂(上海)有限公司

上海市青浦工业园区拓青路88号, 邮编 201700

电话 +86 21 69225666, 传真 +86 21 69225818

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能，我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

出版人和版权所有人: Klüber Lubrication München SE & Co. KG.

在事先与 Klüber Lubrication München SE & Co. KG 沟通的情况下，允许重印部分或全部的内容，前提是必须标明内容出处，并将重印版本提供给版权人。